

The Sikkens logo consists of a dark blue horizontal bar above the word "sikkens" in a bold, lowercase, sans-serif font.

AkzoNobel

LA GAMME EXTÉRIEURE

Pour une confiance professionnelle,
à L'extérieur



AkzoNobel

La gamme extérieure de Sikkens Produits de qualité pour chaque professionnel

Chez Sikkens, nous sommes convaincus depuis 1792 déjà qu'un résultat final parfait ne peut être atteint qu'avec des produits d'excellente qualité. Nous investissons donc depuis des années dans la recherche et la technologie à la pointe de la modernité afin de fournir les meilleurs produits au peintre professionnel.

Sikkens propose une vaste gamme de peintures pour tous les supports possibles.

Pour plus d'informations, consultez notre site web www.sikkens.be ou dans l'un de nos Sikkens Service Centers dans votre région.

10 ANS DE GARANTIE

AVEC
**OUTSIDE
PROTECT**



POUR UNE CONFIANCE PROFESSIONNELLE, À L'EXTÉRIEUR

La gamme extérieure de Sikkens

Avec nos produits pour façades extérieures, nous proposons la solution adaptée à chaque façade. Des systèmes de pontage des fissures capillaires pour les projets de rénovation aux systèmes durables de protection et de finition pour les nouvelles constructions. Ainsi, nous aidons, dans chaque projet, à protéger durablement la façade et à la faire rayonner de beauté.

Les conditions générales Outside Protect s'appliquent. Veuillez consulter votre conseiller technique ou rendez-vous sur <https://www.sikkens.be/fr/garanties-de-facades-outside-protect>

sikkens

FOR THE BEST

sikkens

FOR THE BEST

PEINTURES MURALES EXTÉRIEURES ALPHA

Le recours à un système de peinture se généralise pour la finition des murs extérieurs. La mise en peinture rafraîchit les murs tant des bâtiments neufs que de ceux qui subissent une rénovation en profondeur. Le climat, les agressions environnementales, la régulation hygrométrique, la constitution des surfaces sont autant de facteurs, faisant des murs extérieurs des supports complexes. Le vaste assortiment de peintures murales extérieures Sikkens Alpha apporte une solution durable à chaque situation.

Les peintures murales pour l'extérieur Alpha ont beaucoup à offrir, esthétiquement et techniquement. Le large éventail de couleurs permet d'innombrables possibilités créatives. Un système de peintures, appliqué selon les règles de l'art, allonge la durée de vie des matériaux de construction, et évite de coûteux travaux de réparation des bâtiments. De plus, avec la garantie Outside Protect, Sikkens propose une garantie de 5 à 10 ans sur divers systèmes de peinture pour façade.

Lisez la suite sur le système de garantie Outside Protect sur la page suivante ou sur www.sikkens.be



SIKKENS - HERBOL OUTSIDE PROTECT

LE MEILLEUR PARTENAIRE EN MATIÈRE DE PROTECTION DE FAÇADE

En tant que professionnel, éprouvez-vous parfois des difficultés à convaincre des clients potentiels ? Dans ce cas, Sikkens et Herbol sont les partenaires par excellence. Désormais, Sikkens et Herbol offrent une garantie de 5 à 10 ans sur différents systèmes de peinture pour façade, aussi bien pour les nouvelles constructions que les rénovations et les travaux de façade à effet badigeon. Avec cette garantie de façade, Sikkens et Herbol s'engagent non seulement à garantir les matériaux, mais également un remboursement dégressif des heures de travail. Une manière pour Sikkens et Herbol d'affirmer notre confiance dans nos produits et dans votre savoir-faire.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Sikkens-Herbol Outside Protect commence par une analyse technique approfondie de votre projet. Un avis technique est alors formulé en fonction de cette analyse et un système de peinture pour façade vous est également recommandé. Ensuite, les travaux sont effectués selon l'avis formulé et selon les règles de l'art. Enfin, un contrat de garantie est rédigé pour toutes les parties concernées. **Le système de garantie Sikkens / Herbol Outside Protect a été récemment étendu avec des laques extérieures ! Contactez votre Technical Account Manager de Sikkens pour plus d'informations ou jetez un oeil à sikkens.be !**



DÉCOUVREZ ICI LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE PEINTURE DE FAÇADE

PREPARATION

NOURRIR - EGALISER L'ABSORPTION

SUPPORTS NUS, TRÈS ABSORBANTS

	Dilution	Béton	Pierre silex / béton silex	Brique	Pierre très sablée	Pierre en béton	Béton cellulaire	Support en grès émaillé	Enduit minéral	Ciment plâtre	Plâtre de résine
Alpha Aquafix	30%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alpha Aquafix Opaque	Uniquement avec des surfaces hautement absorbantes: max.10%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alpha Supraliet Primer	100%		✓	✓	✓			✓	✓		
Alpha Fix	Avec diluant synthétique. Il ne peut en aucun cas y avoir une couche brillante après séchage.	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		

SUPPORTS DÉJÀ PEINTS

	Acrylique	Siloxane	Chaux / Silicate
Alpha Aquafix	✓	✓	
Alpha Aquafix Opaque	✓	✓	
Alpha Supraliet Primer		✓	✓
Alpha Fix	✓	✓	

FINITION

	Alpha Aquafix	Alpha Fix	Alpha Aquafix Opaque	Alpha Supraliet Primer	Alpha Aqua SI
Alphatex IQ	✓	✓	✓		
Alphatex IQ Mat	✓	✓	✓		
Alphacoat	✓	✓	✓		
Alpha Topcoat	✓	✓	✓		
Alpha Topcoat Flex	✓	✓	✓		
Alphaloxan	✓	✓	✓*		
Alphaloxan Flex	✓	✓	✓		
Alpha Supraliet				✓	
Alpha Aqua SI					✓

* Remarque: pour les substrats où il est important d'opter pour la solution la plus perméable à la vapeur d'eau, il est préférable d'utiliser Alpha Aquafix ou Alpha Fix comme primaire plutôt qu'Alpha Aquafix Opaque, car Alpha Aquafix Opaque est le moins perméable à la vapeur d'eau des trois.

Alpha Aqua Si



Imprégnation à base d'eau pour protection des façades, hydrofuge.

Avantage principal :

- Imprégnation incolore à base d'eau, applicable sur supports légèrement humides.
- Recouvrable par des peintures murales à base d'une dispersion (après minimum 6 mois).
- Anti-salissant et réduit les risques d'efflorescences, de dégâts provoqués par le gel, de corrosion des armatures, de formation d'algues et de mousses.



Teintes :	Incolore à l'application. Blanchâtre dans l'emballage.
Conditionnements :	10 litres.
Temps de séchage :	Sec hors-poussières après 1 - 2 heures.
Rendement :	1-6 m ² /l. La consommation varie fortement selon la porosité du support.
Dilution :	Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.
Nettoyage du matériel :	Eau

+

- Perméable à la vapeur d'eau.
- Hydrofuge (empêche l'infiltration d'humidité).

CONSEILS

Appliquer à la brosse rectangulaire jusqu'à saturation. Pour assurer une imprégnation maximale, il est recommandé d'appliquer l'Alpha Aqua Si en abondance et de bas en haut. Si nécessaire répéter le traitement plusieurs fois.



Alpha Supraliet Primer



Couche de fond minérale pour murs extérieurs, à base de polysilicates.

Avantage principal :

- Réagit avec l'enduit au ciment et/ou à la chaux.
- Séchage rapide.
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau.



Teintes :	Transparent.
Conditionnements :	5 - 10 litres.
Temps de séchage :	Sec hors-poussières après environ 1 heure.
Recouvrable :	Recouvrable après 4 - 6 heures.
Rendement :	8 - 10 m ² /l.
Dilution :	Diluer avec 50 % en volume d'eau.
Nettoyage du matériel :	Eau.

+

- Couche de fond minérale, conforme à la norme DIN 18363 et recouvrable d'une peinture minérale.
- Excellent pouvoir de pénétration et réduit l'absorption du support.



Alpha Supraliet



Peinture minérale mate pour murs extérieurs à base de polysilicates et pigments inorganiques stables à la lumière.

Avantage principal :

- A base de silane modifié, assure une bonne adhérence sur tout support minéral et organique.
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau.
- Peinture minérale, conforme à la norme DIN 18363.



Teintes :	Blanc et presque toutes les teintes du nuancier Alpha 501 exterior.
Conditionnements :	5 - 10 litres.
Temps de séchage :	Sec hors-poussières après environ 1 heure.
Recouvrable :	Après 4 - 6 heures.
Rendement :	10 - 12 m ² /l.
Dilution :	Diluer à l'Alpha Supraliet Primer (10 - 15 % en volume).
Nettoyage du matériel :	Eau.

+

- A base de la dernière génération de silicates; dispersion stable de silices colloïdales (nanotechnologie).
- Bonne résistance aux intempéries.
- Séchage rapide.

CONSEILS

Pour que ce soit vraiment minéral. De préférence à la brosse rectangulaire à longs poils.



Alpha Topcoat



Peinture murale diluable à l'eau à base d'une dispersion de copolymères acryliques, pour l'extérieur.

Avantage principal :

- Résistant au frottement humide selon DIN EN 13300, classe 1.
- Peu salissant.
- Insaponifiable.



Teintes :	Blanc et un grand nombre de teintes (faisable en WO5) des éventails "5051 Color Concept" et "ALPHA 501 exterior".
Conditionnements :	Blanc : 10 litres Teintes : 5 - 10 litres.
Temps de séchage :	Sec hors-poussières après environ 1 heure et recouvrable après minimum 20 heures.
Recouvrable :	Après minimum 20 heures.
Rendement :	6 - 8 m ² /l.
Dilution :	Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.
Nettoyage du matériel :	Eau.

+

- Élasticité et durabilité excellentes.
- Freine la carbonatation et freine la carbonatation.
- Excellente résistance aux intempéries.



Alpha Topcoat Flex



Peinture murale en phase aqueuse, lisse, pour ponter des microfissures à base de dispersion de copolymères acryliques, pour l'extérieur.

Avantage principal :

- Élasticité très grande et durable.
- Pour ponter des microfissures (mêmes propriétés en-dessous de 0 °C).
- Excellente résistance aux intempéries.



Teintes : Blanc et un grand nombre de teintes (faisable en WO5) des éventails "5051 Color Concept" et "ALPHA 501 exterior".

Conditionnements : 10 litres.

Temps de séchage : Sec hors-poussières après environ 30 minutes, recouvrable après minimum 6 heures.

Recouvrable : Après minimum 16 heures.

Rendement : 5 - 7 m²/l.

Dilution : Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

Nettoyage du matériel : Eau.

- +**
- Perméable à la vapeur d'eau et freine la carbonatation.
 - Étanche à la pluie.
 - Insaponifiable.
 - Peu salissant.



Alphacoat



Peinture structurée diluable à l'eau et contenant du quartz à base d'une dispersion de copolymères, pour l'extérieur.

Avantage principal :

- Structure mate, à fine granulométrie.
- Très élastique.
- Freine la carbonatation.



Teintes : Blanc et un grand nombre de teintes (faisable en WO5) des éventails "5051 Color Concept" et "ALPHA 501 exterior".

Conditionnements : 10 litres.

Temps de séchage : Sec hors-poussières après environ 4 heures, recouvrable après environ 16 heures.

Recouvrable : Après environ 16 heures.

Rendement : 4 - 5 m²/l.

Dilution : Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

Nettoyage du matériel : Eau.

- +**
- Perméable à la vapeur d'eau.
 - Difficilement saponifiable.

CONSEILS

Application compacte à la brosse rectangulaire. Puis, étendre dans tous les sens avec rouleau de structure en mousse. Toujours recouvrir d'Alpha Topcoat ou d'Alpha Topcoat Flex.



Alphaloxan



Peinture minérale en phase aqueuse à base de résine polysiloxane et acrylique en émulsion, pour l'extérieur.

Avantage principal :

- Diluable à l'eau.
- Très respirante et perméable à la vapeur d'eau et étanche à la pluie.
- Aspect mat naturel.

Teintes : Blanc et presque toutes les teintes des éventails "5051 Color Concept" et "ALPHA 501 exterior".

Conditionnements : 10 litres.

Temps de séchage : Sec hors-poussières après environ 1 heure.

Recouvrable : Après 16 heures.

Rendement : 7 - 9 m²/l.

Dilution : Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

Nettoyage du matériel : Eau.

- +**
- A base de résine acrylique/siloxane.
 - Excellente protection contre les algues, les taches de moisissures et de sel grâce à la technologie Advanced Stay-Clean

CONSEILS

Aussi applicable sur murs humides.



Alphaloxan Flex



Peinture façade élastique et respirante à base d'une dispersion silicone-acrylique, pour l'extérieur.

Avantage principal :

- Combine les caractéristiques positives des peintures minérales.
- Bonne élasticité.
- Très haute perméabilité à la vapeur d'eau et imperméable à la pluie.

Teintes : Blanc et presque toutes les teintes des éventails "5051 Color Concept" et "ALPHA 501 exterior".

Conditionnements : 10 litres.

Temps de séchage : Sec hors-poussières après environ 1 heure.

Recouvrable : Après 16 heures.

Rendement : 7 - 9 m²/l.

Dilution : Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

Nettoyage du matériel : Eau.

- +**
- Op basis van acrylaat/siloxaan bindmiddel.

CONSEILS

Réticulant UV => peindre par temps suffisamment dégagé et sec durant quelques jours.



Alphatex IQ



Peinture murale diluable à l'eau à base d'une dispersion acrylique, pour l'extérieur.

Avantage principal :

- Résistant au frottement humide selon DIN EN 13300, classe 1.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Freine la carbonatation.



Teintes :

Blanc, noir et un grand nombre de teintes des éventails "5051 Color Concept" et "ALPHA 501 exterior".

Conditionnements :

Blanc: 1 - 5 - 10 litres.

Noir: 5 litres.

Teintes: 1 - 5 - 10 litres.

Temps de séchage :

Sec hors-poussières après environ 2 heures.

Recouvrable :

Après environ 6 heures.

Rendement :

8 - 10 m²/l.

Dilution :

Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

Nettoyage du matériel :

Eau.

+

- Non saponifiable.
- Application très aisée.
- Aspect satiné.



Alphatex IQ Mat



Peinture murale diluable à l'eau, très résistante à l'abrasion, à base d'une dispersion 100% acrylique, pour l'extérieur.

Avantage principal :

- Bonne résistance aux intempéries.
- Très résistante à l'abrasion, classe 1 selon DIN EN 13300.
- Peu salissante.
- Verbeterde duurzaamheid door ingekapseld biocide.



Teintes :

Blanc et un grand nombre de teintes (faisable en WO5) des éventails "5051 Color Concept" et "ALPHA 501 exterior".

Conditionnements :

5 litres.

10 litres.

Temps de séchage :

Sec hors-poussières après environ 2 heures.

Recouvrable :

Après environ 6 heures.

Rendement :

8 - 10 m²/l.

Dilution :

Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

Nettoyage du matériel : Eau.

+

- Durabilité très élevée – optimisée par biocide encapsulé
- Plus grande élasticité – meilleure résistance aux fissures
- Meilleure résistance aux UV – meilleure rétention des couleurs
- Bonne résistance aux intempéries.
- Meilleure résistance aux traces de suintement ou "Snail marking"



CONSEILS

Qualité extérieure mate pour façades... aussi applicable sur murs intérieurs dans les zones humides, comme les salles de bains.



FIXATEURS ALPHA

Les produits Alpha de préparation confèrent un support homogène, fiable, garantissant une finition durable. De plus, les différences de brillance et de couleur consécutives à un support absorbant sont évitées.



Alpha Aquafix



Imprégnation de supports destinés à être peints afin d'obtenir une bonne adhérence et d'empêcher les différences de teinte et de brillance suite à une absorption irrégulière.

Avantage principal :

- Recouvrable avec des peintures murales en dispersion.
- De faible odeur.
- Presque insaponifiable.



Teintes :	Incolore.
Conditionnements :	10 litres.
Temps de séchage :	Sec hors-poussières après environ 1 heure.
Recouvrable :	Après environ 10 heures.
Rendement :	7-10 m ² /l.
Dilution :	Diluer avec 25% d'eau. Il ne peut en aucun cas y avoir une couche brillante après le séchage. Le cas échéant, diluer en supplément avec 30% d'eau max.
Nettoyage du matériel :	Eau.

+

- Bon pouvoir d'imprégnation.
- Réduit l'absorption du support et fixe les restes de couches de peinture légèrement farinantes.



Alpha Aquafix Opaque



Couche de fond opacifiante diluable à l'eau avec une bonne adhérence et à base d'une dispersion de copolymères acryliques, pour l'intérieur et l'extérieur.

Avantage principal :

- Recouvrable avec des peintures murales en dispersion.
- Insaponifiable.
- Perméable à la vapeur d'eau.

Teintes :	Blanc. Teintable avec des colorants universels (max. 5%).
Conditionnements :	5,00 litres. 10,00 litres.
Temps de séchage :	Sec hors-poussières après environ 1 heure.
Recouvrable :	Après environ 6 heures.
Rendement :	En pratique: 4-6 m ² /l.
Dilution :	Le produit est prêt à l'emploi.
Nettoyage du matériel :	Eau.

+

- Excellente adhérence sur des supports non-traités.
- Couche de fond opacifiante légèrement granuleux.

CONSEILS

Sur support hautement absorbant, diluer 10 %.



Alpha Fix



Fixateur synthétique incolore à base d'un copolymère acrylique, pour l'intérieur et l'extérieur.

Avantage principal :

- Fixe les restes farinants des couches de peinture et/ou laitance.
- Réduit l'absorption du support.
- Pouvoir de pénétration optimal.

Teintes :	Incolore.
Conditionnements :	5 litres.
Temps de séchage :	Sec hors-poussières après environ 30 minutes.
Recouvrable :	Après environ 24 heures.
Rendement :	2,5-20 m ² /l.
Dilution :	Avec diluant synthétique. Aucun brillant ne peut apparaître sur les supports moins poreux.
Nettoyage du matériel :	Thinner synthétique.

+

- Recouvrable avec des peintures murales en dispersion.
- Insaponifiable.



Système de garantie Outside Protect

Obligatoire pour les nouvelles constructions. Pas pour rénovation

10 ans

5 ans

Alpha Aquafix Opaque Alpha Aquafix Alpha Fix	Alphatex IQ	Alphatex IQ	Alphatex IQ
	Alphatex IQ Mat	Alphatex IQ Mat	Alphatex IQ Mat
	Alphaloxan	Alphaloxan	Alphaloxan
	Alphaloxan Flex	Alphaloxan Flex	Alphaloxan Flex
	Alpha Topcoat Flex		Alpha Topcoat Flex
	Alphacoat		Alpha Topcoat
	Alphacoat		Alpha Topcoat Flex
	Alpha Aquafix Opaque	Alphacoat	Alphatex IQ Mat

1 bloc affiche 1 système complet.

Les conditions générales s'appliquent. Outside protect n'est possible qu'après avis technique.

Selection de système

Fermé

Ouvert

Non adapté au pontage
des microfissures

Alphatex IQ

Alphacoat +
Alphatex IQ Mat

Alphatex IQ Mat

Alphacoat +
Alpha Topcoat

Alpha Topcoat

Alphaloxan

Adapté au pontage
des microfissures

Alpha Topcoat
Flex

Alphacoat +
Alpha Topcoat Flex

Alphaloxan Flex

Les conditions générales s'appliquent. Outside protect n'est possible qu'après avis technique.

AKZONOBEL PAINTS BELGIUM NV - SA
Sikkens Bouwverven – Peintures Bâtiments
PB 80 – 1800 Vilvoorde
T: +32 2 254 22 11
E: sikkens.be@akzonobel.com
www.sikkens.be

Chaque travail doit être parfait

Fort de cette vision, Sikkens propose depuis 1792 une gamme complète de peintures bâtiment haute performance conçue à partir des meilleures matières premières. Notre philosophie, la recherche de l'excellence. Pour y parvenir, nos laboratoires Recherche & Développement sont à la pointe de l'innovation et des nouvelles technologies. Pour un résultat parfait, choisissez Sikkens.

Sikkens

SINDS 1792

07/2026