



Alphacryl Primer

À propos de ce produit

Couche de fond acrylique isolante pour murs intérieurs avec Ecolabel (EU Ecolabel: BE/044/003 - seulement pour blanc).



Principaux avantages

- ✓ Isole (après nettoyage soigneux) des taches de nicotine, suie, etc.
- ✓ Prêt à l'emploi.
- ✓ Couche de fond idéale pour la gamme Alphacryl.
- ✓ Égalise et diminue le degré d'absorption des supports poreux.
- ✓ Faible odeur.
- ✓ Conforme aux exigences de l'EU Ecolabel: BE/044/003 (Ecolable seulement pour blanc)

Caractéristiques spéciales

- ✓ Primaire isolant
- ✓ Garantit un résultat parfait
- ✓ Ecolabel

Informations techniques

Toucher sec	35 minutes
Recouvrable	6 heures
Couvrance	9 - 11 m ² /l

Informations sur le produit

Utilisation classique

Bien remuer avant l'emploi. Mise en œuvre: brosse, rouleau ou pistolet airless. Diluant: selon la structure et la porosité du support, diluer au maximum de 20% avec de l'eau. Données de pistelage airless: pression : 150 - 160 bars; ouverture : 0,013 - 0,015 inch. Lisez aussi les instructions mentionnées sur l'étiquette ou l'emballage.

Composition

En phase aqueuse, Acrylaathars

Principaux avantages

Isole (après nettoyage soigneux) des taches de nicotine, suie, etc., Prêt à l'emploi., Couche de fond idéale pour la gamme Alphacryl., Égalise et diminue le degré d'absorption des supports poreux., Faible odeur., Conforme aux exigences de l'EU Ecolabel: BE/044/003 (Ecolable seulement pour blanc)

Gamme de couleurs

5051 Color Concept, Painter ReadyMix BE

Taille de l'emballage

1 liter, 2.5 liter, 5 liter, 10 liter

System Information

Appliquer sur l'ensemble une couche d'Alphacryl Primer (diluer avec 10 % d'eau sur support neuf, sur supports peu poreux la dilution peut atteindre 20%). Terminer avec les peintures murales de la gamme Alphacryl. Pour toutes précisions sur le système d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.