



Alphaloxan Flex

À propos de ce produit

Peinture façade élastique et respirante à base d'une dispersion silicone-acrylique, pour l'extérieur.



Principaux avantages

- ✓ Bonne élasticité.
- ✓ Combine les caractéristiques positives des peintures minérales.
- ✓ Très haute perméabilité à la vapeur d'eau et imperméable à la pluie.

Caractéristiques spéciales

- ✓ Siloxane Technology

Informations techniques

Toucher sec	1 heure
Recouvrable	16 heures
Couvrance	7 - 9 m ² /l

Informations sur le produit

Utilisation classique

Bien remuer avant l'emploi. Mise en œuvre: brosse, rouleau ou pistolet airless. Diluant: pour la brosse ou le rouleau de 0 à 5% d'eau. Données de pistolet airless: diluer avec max 15% d'eau; pression entre 160-180 bar; ouverture 0,017 - 0,019 inch. Lisez aussi les instructions mentionnées sur l'étiquette ou l'emballage.

Composition

En phase aqueuse

Principaux avantages

Bonne élasticité., Combine les caractéristiques positives des peintures minérales., Très haute perméabilité à la vapeur d'eau et imperméable à la pluie.

Gamme de couleurs

5051 Color Concept, Colour Futures 2019, Painter ReadyMix BE, Sikkens ACC to RAL

Taille de l'emballage

10 liter

System Information

Appliquer de l'Alpha Aquafix (le cas échéant, diluer avec de l'eau afin qu'aucune brillant n'apparaisse sur les supports moins poreux) sur des supports fortement absorbants. Imprégner les supports légèrement farinants avec de l'Alpha Fix (aucun brillant ne peut apparaître sur les supports moins poreux). Les supports très lisses et étanchés doivent recevoir une couche d'Alpha Aquafix Opaque. Terminer avec deux couches d'Alphaloxan Flex. Pour toutes précisions sur le système d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.