











## Cetol Filter 7 plus

### À propos de ce produit

Protection du bois/lasure transparente satinée avec une excellente durabilité, à base de résines alkydes high solid nouvelle génération, pour l'extérieur.



### Principaux avantages

-  Contient un filtre UV incorporé dans le liant. Très résistante aux rayons UV, résultant d'une élasticité permanente.
-  Très transparente, valorise la nature du bois.
-  Hydrofuge.
-  Résistant aux intempéries.
-  Application et entretien aisée.
-  Anti-salissant.
-  Perméable à la vapeur d'eau.

### Caractéristiques spéciales

-  Bonne élasticité

### Informations techniques

Toucher sec	4 heures
Recouvrable	16 - 24 heures.
Couvrance	environ 16 m <sup>2</sup> /l

### Informations sur le produit

Utilisation classique

Bien remuer avant l'emploi. Mise en œuvre: brosse. Diluant: le produit est prêt à l'emploi et ne peut pas être dilué. Bien remuer avant l'emploi et en cours d'utilisation. Lisez aussi les instructions mentionnées sur l'étiquette ou l'emballage.

### **Composition**

En phase solvantée

### **Principaux avantages**

Contient un filtre UV incorporé dans le liant. Très résistante aux rayons UV, résultant d'une élasticité permanente., Très transparente, valorise la nature du bois., Hydrofuge., Résistant aux intempéries., Application et entretien aisée., Anti-salissant., Perméable à la vapeur d'eau.

### **Taille de l'emballage**

1 liter, 2.5 liter, 5 liter

## **System Information**

Appliquer un couche de fond de Cetol HLS plus ou Cetol Novatech dans la teinte souhaitée. Terminer avec deux couches de Cetol Filter 7 plus. Pour toutes précisions sur le système d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.