




## Alpha Isolux SF

## Over dit product

Isolerende matte muurverf op basis van copolymeerdispersie voor binnen.



## Belangrijkste voordelen

- ✓ Indoor Air Quality A+
- ✓ Oplosmiddelvrij
- ✓ Geurarm
- ✓ Isoleert nicotine(vlekken), ingetrokken koffievlekken, houtvezelplaten, viltstift en andere vervuiling
- ✓ Niet onderhevig aan vergeling
- ✓ Gemakkelijk te verwerken (goede open tijd, spat nauwelijks)
- ✓ Schrobvastheid, klasse 1 (DIN EN 13300)
- ✓ Voedingsattest of gelijkwaardig beschikbaar
- ✓ Waterdampdoorlatend
- ✓ Goed dekkend

## Duurzaamheidskenmerken

- ✓ A+
- ✓ Voedingsattest of gelijkwaardig beschikbaar
- ✓ Geen geurhinder
- ✓ Solventvrij
- ✓ Één-pot-systeem
- ✓ Niet onderhevig aan vergeling
- ✓ Waterdampdoorlatend

- ✓ Natte schrobvastheidsklasse 1
- ✓ Kan wateroplosbare vlekken isoleren

## Technische informatie

Droog bijwerken	1 uur
Overschilderbaar	4 - 6 uur
Dekking	9 - 11 m <sup>2</sup> /l

## Productgegevens

### Normaal gebruik

Voor gebruik goed omroeren. Borstel, rol, airless. Borstel, rol : maximaal 2% water toevoegen. Airless : Spuitdruk tussen 160 - 180 bar; opening: 0,017 - 0,019 inch.

### Samenstelling

Watergedragen

### Belangrijkste voordelen

Indoor Air Quality A+, Oplosmiddelvrij, Geurarm, Isoleert nicotine(vlekken), ingetrokken koffievlekken, houtvezelplaten, viltstift en andere vervuiling, Niet onderhevig aan vergeling, Gemakkelijk te verwerken (goede open tijd, spat nauwelijks), Schrobvastheid, klasse 1 (DIN EN 13300), Voedingsattest of gelijkwaardig beschikbaar, Waterdampdoorlatend, Goed dekkend

### Kleurreeks

5051 Color Concept, Color Selection Greys, Color Selection Whites, Lifestyle Colors, Painter ReadyMix , Sikkens ACC to RAL

### Verpakkingsgrootte

5 liter, 10 L

## Systeemgegevens

Zuigende ondergronden voorstrijken met ALPHA AQUAFIX (indien nodig verdunnen met water zodat bij minder poreuze ondergrond geen glanzende laag ontstaat). Poederende ondergronden impregneren met ALPHA FIX (bij minder poreuze ondergrond mag geen glanzende laag ontstaan). Gronden met Alpha Isolux SF. Dekkend afwerken met Alpha Isolux SF. Gelieve de technische fiche van het product te raadplegen voor gedetailleerde toepassingsinstructies.