




Alpha Aquafix

Over dit product

Het voorbehandelen van met muurverf af te werken ondergronden, teneinde een goede hechting te verkrijgen en kleur- of glansverschillen ten gevolge van onregelmatige zuiging te voorkomen.



Belangrijkste voordelen

- Egaliseert en vermindert de zuiging van onregelmatig en/of sterk zuigende ondergronden en fixeert licht poederende ondergronden
- Optimaal indringend vermogen
- Moeilijk verzeepbaar
- Reukarm
- Overschilderbaar met dispersiemuurverven

Speciale kenmerken

- Garandeert een uitstekend resultaat

Technische informatie

Droog bijwerken	1 uur
Overschilderbaar	10 uur
Dekking	7-10 m ² /l

Productgegevens

Normaal gebruik

Voor gebruik goed omroeren. Bij voorkeur met de borstel verwerken. Ook mogelijk met rol. De

ondergrond dient winddroog te zijn. Vuil, vet, mos, schimmels, algen en niet hechtende verflagen verwijderen. Vervolgens een laag verdunde (+ 25 % water) Alpha Aquafix aanbrengen. In geen geval mag na droging een glanzend laagje ontstaan. Indien nodig, extra verdunnen met maximaal 30% water. Na droging is Alpha Aquafix overschilderbaar met dispersiemuurverven.

Samenstelling

Watergedragen

Belangrijkste voordelen

Egaliseert en vermindert de zuiging van onregelmatig en/of sterk zuigende ondergronden en fixeert licht poederende ondergronden, Optimaal indringend vermogen, Moeilijk verzeepbaar, Reukarm, Overschilderbaar met dispersiemuurverven

Verpakkingsgrootte

10 liter

Systeemgegevens

Een laag verdunde (+ 25 % water) Alpha Aquafix aanbrengen. In sommige gevallen kan, om te voorkomen dat zich na droging een glanzend oppervlaktelaagje vormt, extra worden verdund met maximaal 30% water. Afwerken met een Alpha dispersiemuurverf. Gelieve de technische fiche van het product te raadplegen voor gedetailleerde toepassingsinstructies.