



Alpha Topcoat

Over dit product

Extreem weerbestendige, elastische, matte buitenmuurverf op basis van een acrylaat-copolymeer dispersie - Pro Stretch technology



Belangrijkste voordelen

- ✓ Schrobvast volgens DIN EN 13300, klasse 1
- ✓ Uitstekend weervast
- ✓ Carbonatatie remmend en waterdampdoorlaatbaar
- ✓ Zeer grote en duurzame elasticiteit
- ✓ Onverzeepbaar
- ✓ Weinig vuilaanhechtend

Speciale kenmerken

- ✓ Extreem weerbestendig
- ✓ Goede elasticiteit
- ✓ Pro-Stretch Technology

Technische informatie

Droog bijwerken	1 uur
Overschilderbaar	20 uur
Dekking	6 - 8 m ² /l
Glansgraad	minder dan 10 GU@85° volgens ISO 2813

Productgegevens

Normaal gebruik

Voor gebruik goed omroeren. Borstel, rol en airless: gebruiksklaar. Type verdunning: indien nodig water. Airless spray. Druk: 160-180 bar. Opening: 0,017 – 0,021 inch

Samenstelling

Acrylaat copolymeer dispersie, Watergedragen

Belangrijkste voordelen

Schrobvast volgens DIN EN 13300, klasse 1, Uitstekend weervast, Carbonatatie remmend en waterdampdoorlaatbaar, Zeer grote en duurzame elasticiteit, Onverzeepbaar, Weinig vuilaanhechtend

Kleurreeks

5051 Color Concept, Colour Futures 2019, Painter ReadyMix BE, Sikkens ACC to RAL

Verpakkingsgrootte

5 liter, 10 liter

Systeemgegevens

Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met Alpha Aquafix (indien nodig verdunnen met water zodat bij minder poreuze ondergrond geen glanzende laag ontstaat). Licht poederende ondergronden impregneren met Alpha Fix (bij minder poreuze ondergrond mag geen glanzende laag ontstaan). Gladde gesloten ondergronden voorbehandelen met Alpha Aquafix Opaque. Afwerken met twee lagen Alpha Topcoat. Gelieve de technische fiche van het product te raadplegen voor gedetailleerde toepassingsinstructies.