




Cetol Clearcoat LB plus

About this product

Kleurloos zijdeglanzend onderhoudsproduct op basis van een solventgedragen alkyd emulsie voor buitenhoutwerk.



Key Benefits

- ✓ Bevat binaire lichtstabilisatoren, wat resulteert in een verbeterde UV-bestendigheid
- ✓ Verlengt de levensduur van een transparant gekleurd houtbeschermingssysteem op basis van een solventgedragen alkyd emulsie
- ✓ Kleurloos, hierdoor zal de kleur van het initiële beschermingsysteem niet verdonkeren

Special Features

- ✓ Uitstekende bescherming

Technical Information

Touch dry	4 - 6 uur
Recoatable	18 - 24 uur.
Coverage	10 - 14 m ² /l

Product Information

Typical Use

Voor gebruik goed omroeren. Borstel. Gebruiksklaar, mag niet verdund worden. Opmerkingen - Het verdient aanbeveling tijdens de bouw horizontale delen af te dekken met plastic of aluminiumfolie, om verkleuring van het hout door kalk en cement te voorkomen.

Composition

Alkyd, Solventgedragen

Key Benefits

Bevat binaire lichtstabilisatoren, wat resulteert in een verbeterde UV-bestendigheid, Verlengt de levensduur van een transparant gekleurd houtbeschermingssysteem op basis van een solventgedragen alkyd emulsie, Kleurloos, hierdoor zal de kleur van het initiële beschermstelsel niet verdonkeren

Pack size

1 liter, 2.5 liter

System Information

Eerst een volledig Cetol HLS plussysteem (3 lagen) aanbrengen. Afwerken met een extra laag Cetol Clearcoat LB plus. Gelieve de technische fiche van het product te raadplegen voor gedetailleerde toepassingsinstructies.