



Alphacryl Primer

Over dit product

Isolerende acrylaatprimer voor binnenmuren met Ecolabel
(EU Ecolabel: BE/044/003 - enkel voor wit).



Belangrijkste voordelen

- ✓ Isoleert (na grondige reiniging) vlekken van nicotine, roet,...
- ✓ Gebruiksklaar
- ✓ Ideale grondlaag voor het Alphacryl-gamma
- ✓ Egaliseert absorptieverschillen en vermindert de absorptiegraad van poreuze ondergronden
- ✓ Geurarm
- ✓ Voldoet aan EU Ecolabel: BE/044/003 (Ecolabel enkel voor wit)

Speciale kenmerken

- ✓ Isolerende primer
- ✓ Garandeert een uitstekend resultaat
- ✓ Ecolabel

Technische informatie

Droog bijwerken	35 min
Overschilderbaar	6 uur
Dekking	9 - 11 m ² /l

Productgegevens

Normaal gebruik

Voor gebruik goed omroeren. Product is gebruiksklaar voor borstel, rol en airless pistool. Mag maximaal 20% verdund worden afhankelijk van de structuur en zuigkracht van de ondergrond. (Airless : Druk tussen 150 - 160 bar; opening vanaf 0,015 inch.).

Samenstelling

Watergedragen, Acrylaathars

Belangrijkste voordelen

Isoleert (na grondige reiniging) vlekken van nicotine, roet,..., Gebruiksklaar, Ideale grondlaag voor het Alphacryl-gamma, Egaliseert absorptieverschillen en vermindert de absorptiegraad van poreuze ondergronden, Geurarm, Voldoet aan EU Ecolabel: BE/044/003 (Ecolabel enkel voor wit)

Kleurreeks

5051 Color Concept, Painter ReadyMix BE

Verpakkingsgrootte

1 liter, 2.5 liter, 5 liter, 10 liter

Systeemgegevens

Geheel fixeren met een laag Alphacryl Primer (op nieuwe/ongeschilderde ondergronden verdunnen met 10 % water, bij minder poreuze ondergronden kan het verdunningspercentage oplopen tot max. 20%). Afwerken met muurverven van het Alphacryl-gamma. Gelieve de technische fiche van het product te raadplegen voor gedetailleerde toepassingsinstructies.