



Alphaloxan Flex

Over dit product

Elastische, ademende muurverf op basis van een acrylaat-siloxaan dispersie voor buiten



Belangrijkste voordelen

- ✓ Hoge elasticiteit ook bij lage temperaturen
- ✓ Unieke combinatie van de positieve aspecten van minerale en organische dispersieverven
- ✓ Zeer hoge waterdampdoorlaatbaarheid en regendicht

Speciale kenmerken

- ✓ Siloxane Technology

Technische informatie

Droog bijwerken	1 uur
Overschilderbaar	16 uur
Dekking	7 - 9 m ² /l

Productgegevens

Normaal gebruik

Voor gebruik goed omroeren. Borstel, rol, airless. Airless : Verdunning max. 15% water; druk tussen 160-180 bar; opening 0,017 - 0,019 inch.

Samenstelling

Watergedragen

Belangrijkste voordelen

Hoge elasticiteit ook bij lage temperaturen, Unieke combinatie van de positieve aspecten van minerale en organische dispersieverven, Zeer hoge waterdampdoorlaatbaarheid en regendicht

Kleurreeks

5051 Color Concept, Colour Futures 2019, Painter ReadyMix BE, Sikkens ACC to RAL

Verpakkingsgrootte

10 liter

Systeemgegevens

Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met Alpha Aquafix Opaque (indien nodig verdunnen met water zodat bij minder poreuze ondergrond geen glanzende laag ontstaat). Licht poederende ondergronden impregneren met Alpha Fix (bij minder poreuze ondergrond mag geen glanzende laag ontstaan). Gladde gesloten ondergronden voorbehandelen met Alpha Aquafix Opaque. Afwerken met twee lagen Alphaloxan Flex. Gelieve de technische fiche van het product te raadplegen voor gedetailleerde toepassingsinstructies.