



Alphatex SF

Over dit product

Oplosmiddelvrije matte waterverdunbare muurverf op basis van copolymeerdispersie voor binnen met Ecolabel (EU Ecolabel: FR/044/013)



Belangrijkste voordelen

- ✓ Hoge dekkracht. Klasse 1 volgens DIN EN 13300
- ✓ Geurarm, ruimten na schilderen zijn direct te gebruiken
- ✓ Solvent vrij
- ✓ Schrobvast volgens DIN EN 13300, klasse 1. Op basis van "dust repellent" technologie
- ✓ Waterdampdoorlaatbaar
- ✓ Zeer gemakkelijk te verwerken
- ✓ Voldoet aan EU Ecolabel: FR/044/013 (Ecolabel enkel voor wit)

Speciale kenmerken

- ✓ Hoge dekking
- ✓ Schrobvast
- ✓ Solventvrij
- ✓ Ecolabel
- ✓ Max Cover Formula

Technische informatie

Droog bijwerken	1 uur
Overschilderbaar	4 uur
Dekking	9 - 11 m ² /l
Glansgraad	mat (max. 2 GU bij 85° volgens ISO 2813)

Productgegevens

Normaal gebruik

Voor gebruik goed omroeren. Borstel, blokwitter, rol, airless spray. Airless spray : Druk tussen 160 - 180 bar; opening 0,015 - 0,017 inch.

Samenstelling

Watergedragen

Volume van vaste stof

37-45%

Belangrijkste voordelen

Hoge dekkraft. Klasse 1 volgens DIN EN 13300, Geurarm, ruimten na schilderen zijn direct te gebruiken, Solvent vrij, Schrobvast volgens DIN EN 13300, klasse 1. Op basis van "dust repellent" technologie, Waterdampdoorlaatbaar, Zeer gemakkelijk te verwerken, Voldoet aan EU Ecolabel: FR/044/013 (Ecolabel enkel voor wit)

Kleurreeks

5051 Color Concept, Color Selection Greys, Color Selection Whites, Colour Futures 2018, Colour Futures 2019, Lifestyle Colors, Painter ReadyMix BE, Sikkens ACC to RAL

Verpakkingsgrootte

1 liter, 5 liter, 10 liter

Systeemgegevens

Geheel fixeren met een laag Alphatex Primer SF (op nieuwe/poreuse ondergronden verdunnen met max. 15 % water). Afwerken met 2 lagen Alphatex SF. Gelieve de technische fiche van het product te raadplegen voor gedetailleerde toepassingsinstructies.