




Rubbol BL Satura

Over dit product

Zeer kras- en slijtvaste zijdeglanslak op basis van watergedragen polyurethaandispersie voor binnen.



Belangrijkste voordelen

- ✓ Lange open tijd
- ✓ Gemakkelijk verwerkbaar
- ✓ Goede mechanische weerstand
- ✓ Goede vloei
- ✓ Snelle droging en doorharding
- ✓ Hoge dekkracht
- ✓ Wit, niet vergelend

Speciale kenmerken

- ✓ Blijvend prachtig resultaat
- ✓ Perfecte vloei
- ✓ Patented PU-Flow Technology

Technische informatie

Droog bijwerken	1 uur
Overschilderbaar	6 uur
Dekking	ca. 12 m ² /l

Productgegevens

Normaal gebruik

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking: Borstel, rol. Gebruiksklaar. Zo nodig maximaal 5% water toevoegen. Bij voorkeur onverdund gebruiken. Het is absoluut noodzakelijk te schuren tussen de verschillende lagen Rubbol BL Satura (minimum P400). Opmerkingen Bij o.a. de volgende houtsoorten kan doorbloeden van inhoudstoffen optreden: Merbau, Dark Red Meranti, Western Red Cedar, Eiken en Afzelia. In grenen en vuren kunnen noesten soms een gele verkleuring veroorzaken. Deze moeten voorbehandeld worden met Rubbol Primer of Rubbol Primer Express of RUBBOL BL ISOPRIMER. In het geval van de Rubbol BL Isoprimer, als er na de eerste laag nog doorbloeding of verkleuring zou optreden dient men na min. 16 uur een tweede laag RUBBOL BL ISOPRIMER te voorzien.

Samenstelling

Watergedragen

Belangrijkste voordelen

Lange open tijd, Gemakkelijk verwerkbaar, Goede mechanische weerstand, Goede vloeit, Snelle droging en doorharding, Hoge dekkraft, Wit, niet vergelend

Kleurreeks

5051 Color Concept, Painter ReadyMix , Sikkens ACC to RAL

Verpakkingsgrootte

1 liter, 2.5 liter

Systeemgegevens

Gronden met Rubbol BL Primer. Afwerken met twee lagen Rubbol BL Satura. Gelieve de technische fiche van het product te raadplegen voor gedetailleerde toepassingsinstructies.