




## Cetol HLS plus

## Over dit product

Matte transparant gekleurde houtbescherming/beits op basis van een solventgedragen alkyd emulsie voor buiten.



## Belangrijkste voordelen

- ✓ Houtstructuur blijft zichtbaar en wordt, afhankelijk van de houtsoort, geaccentueerd
- ✓ Vochtregulerend
- ✓ Bestand tegen UV-stralen
- ✓ Optimaal kleurend effect
- ✓ Eenvoudig te onderhouden

## Speciale kenmerken

- ✓ Goede hechting
- ✓ Één-pot-systeem
- ✓ Garandeert een uitstekend resultaat

## Technische informatie

Droog bijwerken	4 - 6 uur
Overschilderbaar	18 - 24 uur.
Dekking	10 - 14 m <sup>2</sup> /l

## Productgegevens

Normaal gebruik

Voor en tijdens gebruik goed omroeren. Borstel. Gebruiksklaar, mag niet verdund worden. Opmerkingen – Het verdient aanbeveling tijdens de bouw horizontale delen af te dekken met plastic of aluminiumfolie, om verkleuring van het hout door kalk en cement te voorkomen. – Glassponningen, glaslatten (rondom), achterkanten van beplanking, weg te metselen delen e.d.... altijd tweemaal behandelen met Cetol HLS plus. –Op Ceder bij voorkeur CETOL Novatech gebruiken i.p.v. Cetol HLS plus.

### **Samenstelling**

Solventgedragen

### **Belangrijkste voordelen**

Houtstructuur blijft zichtbaar en wordt, afhankelijk van de houtsoort, geaccentueerd, Vochtregulerend, Bestand tegen UV-stralen, Optimaal kleurend effect, Eenvoudig te onderhouden

### **Verpakkingsgrootte**

1 liter, 2.5 liter

## **Systeemgegevens**

Niet maatvaste constructies in naaldhout: 3 lagen Cetol HLS Plus in de gewenste kleur. Maatvaste constructies in loofhout: Gronden met Cetol HLS Plus in de gewenste kleur. Vervolgens afwerken met 2 lagen Cetol Filter 7 plus of Cetol TGL Satin plus. Gelieve de technische fiche van het product te raadplegen voor gedetailleerde toepassingsinstructies.