




Cetol Filter 7 plus

Over dit product

Zijdeglanzende transparante houtbescherming/beits met uitstekende duurzaamheid op basis van nieuwe generatie high solid alkydharsen voor buiten.



Belangrijkste voordelen

- Bevat een ingebouwde UV-filter. Zeer goed bestand tegen UV-straling, waardoor een permanente elasticiteit is gewaarborgd
- In hoge mate transparant, waardoor de houtstructuur goed zichtbaar blijft
- Waterwerend
- Weervast
- Gemakkelijk te verwerken en eenvoudig te onderhouden
- Niet vuilaanhechtend
- Waterdampdoorlatend

Speciale kenmerken

- Goede elasticiteit

Technische informatie

Droog bijwerken	4 uur
Overschilderbaar	16 - 24 uur.
Dekking	ongeveer 16 m ² /l

Productgegevens

Normaal gebruik

Voor gebruik goed omroeren. Borstel. Gebruiksklaar, mag niet verdund worden. Opmerkingen - Het verdient aanbeveling tijdens de bouw horizontale delen af te dekken met plastic of aluminiumfolie, om verkleuring van het hout door kalk en cement te voorkomen. – Glassponningen, glaslatten (rondom), achterkanten van beplanking, weg te metselen delen e.d.... altijd tweemaal behandelen met Cetol HLS plus of Cetol Novatech.

Samenstelling

Solventgedragen

Belangrijkste voordelen

Bevat een ingebouwde UV-filter. Zeer goed bestand tegen UV-straling, waardoor een permanente elasticiteit is gewaarborgd, In hoge mate transparant, waardoor de houtstructuur goed zichtbaar blijft, Waterwerend, Weervast, Gemakkelijk te verwerken en eenvoudig te onderhouden, Niet vuilaanhechtend, Waterdampdoorlatend

Verpakkingsgrootte

1 liter, 2.5 liter, 5 liter

Systeemgegevens

Gronden met Cetol HLS plus of Cetol Novatech in de gewenste kleur. Vervolgens afwerken met 2 lagen Cetol Filter 7 plus. Gelieve de technische fiche van het product te raadplegen voor gedetailleerde toepassingsinstructies.