




Cetol Novatech

Over dit product

Goed buitenduurzame zijdeglanzende transparant gekleurde high solid houtbescherming/beits op basis van alkydharsen voor buiten.



Belangrijkste voordelen

- ✓ Twee-lagen-systeem met hoge duurzaamheid
- ✓ Vochtregulerend
- ✓ Gebaseerd op een nieuwe generatie van alkydbindmiddelen
- ✓ Zeer goed bestand tegen UV-straling
- ✓ Eenvoudig onderhoud
- ✓ Zeer goede penetratie en hechting
- ✓ Goede aankleuring van de ondergrond
- ✓ Hoog vaste stof gehalte

Speciale kenmerken

- ✓ Goede hechting
- ✓ Één-pot-systeem

Technische informatie

Droog bijwerken	4 uur
Overschilderbaar	16 - 24 uur.
Dekking	18 - 20 m ² /l

Productgegevens

Normaal gebruik

Voor en tijdens gebruik goed omroeren. Borstel. Gebruiksklaar, mag niet verdund worden. Opmerkingen – Het verdient aanbeveling tijdens de bouw horizontale delen af te dekken met plastic of aluminiumfolie, om verkleuring van het hout door kalk en cement te voorkomen. – Glassponningen, glaslatten (rondom), achterkanten van beplankingen, weg te metselen delen e.d.... altijd tweemaal behandelen met Cetol Novatech.

Samenstelling

Solventgedragen

Belangrijkste voordelen

Twee-lagen-systeem met hoge duurzaamheid, Vochtregulerend, Gebaseerd op een nieuwe generatie van alkydbindmiddelen, Zeer goed bestand tegen UV-straling, Eenvoudig onderhoud, Zeer goede penetratie en hechting, Goede aankleuring van de ondergrond, Hoog vaste stof gehalte

Verpakkingsgrootte

1 liter, 2.5 liter, 5 liter

Systeemgegevens

Niet maatvaste constructies in naaldhout: 3 lagen Cetol Novatech in de gewenste kleur. Maatvaste constructies in loofhout: Gronden met Cetol Novatech in de gewenste kleur. Vervolgens afwerken met 2 lagen Cetol Filter 7 plus, Cetol TGL Gloss plus of Cetol TGL Satin plus. Gelieve de technische fiche van het product te raadplegen voor gedetailleerde toepassingsinstructies.